

Hakko 152B MOTOR DRIVE 電動裝備

日本白光牌

使用說明書

使用前, 請詳閱使用說明。

* 規格

名稱	Hakko152B/電動裝備
功率消耗	30 瓦特
轉速	28 轉/分(50 赫茲), 34 轉/分(60 赫茲)
外形體積	寬 430 x 高 150 x 深 140 毫米 (16.9 x 5.9 x 5.5 英寸)
重量	5.6 公斤 (12.34 磅)
制造功能 (最高)	引綫成型機 36,000 件/時 (60 赫茲) 30,000 件/時 (50 赫茲) 引綫切割機 18,000 件/時 (60 赫茲) 15,000 件/時 (50 赫茲)

* 上列規格可能變更, 恕不另行奉告。

· 部件名稱

聯軸 Coupling

電源開關 Power switch

夾帶 Securing bands

速度控制鈕 (速控鈕) Speed control knob

· 使用說明

1. 用六角孔鬆開拴緊引綫成型機/引綫切割機手柄的螺絲組, 移開手柄。
2. 將聯軸插入引綫成型機/引綫切割機(剛移開手柄處), 用六角孔拴緊螺絲組。
3. 移開拴緊的 2 條夾帶的 4 粒六角頭螺拴, 在移開夾帶。
4. 將引起綫成型機/引綫切割機的聯軸連接上電動機聯軸, 使齒輪啮輪合。
引綫成型機/引綫切割機 剖面 電動機 剖面 配套
5. 用 2 條夾帶拴緊引綫成型機/引綫切割機。
6. 以起子或其他工具插入聯軸孔, 調整引綫成型機/引綫切割和引綫齒輪, 然後旋轉工具。
最後, 將電源開關按“開”位置, 並調整速控鈕。

中国RoHS 產品中有毒有害物質或元素的名稱及含量

部件名稱	有毒有害物質或元素					
	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻 (Cr(VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電動機	×	○	○	○	○	○
○: 表示該有毒有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在SJ/T 11363-2006 標準規定的限量要求以下。 ×: 表示該有毒有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出SJ/T 11363-2006 標準規定的限量要求。						