



HAKKO PASTE

FLUX

用 途

板金のはんだ付けに使用するペースト状はんだ付け促進剤です。

※プリント基板など電気関係のはんだ付けには使用しないでください。

※アルミニウム、ニクロム、ステンレス、亜鉛には効果がありません。

※ステンレス、ニクロムには当社のサスゾールFをご使用ください。

△注 意

皮膚に付着した場合は、直ちに水または温水で洗い落としてください。また目に入った場合は、すみやかに洗眼し、専門医の診断を受けてください。

使用方法

1. 接合面の油汚れやサビなどをサンドペーパーなどで取り除きます。
2. チューブより適量を取り出し、マッチ棒等で接合箇所全面に薄く塗ります。
3. 接合部にはんだこてをあて、加熱します。
4. 接合部にはんだをあて、はんだを融かします。
5. 接合部をおおうようにはんだが広がったら、こて先を離して固まるのを待ちます。
6. 本品がはんだ付け箇所以外に流れている場合、ウエス等でよく拭き取ってください。



PET



PB



台紙



プラスタック

☆HAKKOは白光株式会社の登録商標です。

© 無断転載、複写を禁じます。



白光株式会社

<http://www.hakko.com>

〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号

TEL: (06) 6561-1574 (代)

FAX: (06) 6568-0821

MADE IN JAPAN

MA01141XZ070327