

WICK



作業性に優れたフラックスを採用

FR-101



ハロゲンフリーフラックスを採用

FR-551



アンフラックスタイプ

FR-641

用途に合わせてフラックスを選択できるはんだ吸取線

FR-101シリーズ 作業性に優れたフラックスを採用

素早くはんだを吸い始めるので、短時間で作業が完了！

修正回数が多い現場では、作業時間が大幅に短縮できます。

はんだ吸取り比較



FR-101 のフラックス特性

フラックスタイプ	無洗浄タイプ
フラックス分類	ROM1 (IPC J-STD-004C)
ハライド含有量[mass%]	0.18%
銅板腐食試験	合格 (JIS Z 3197)
銅鏡腐食試験	試験範囲の50%未満にブレイクスルー (IPC-TM-650)
絶縁抵抗試験	1×10 ⁸ Ω以上 (JIS Z 3197)
電圧印加耐圧湿性試験	マイグレーション発生なし (JIS Z 3197)

FR-551シリーズ ハロゲンフリーフラックスを採用

環境対応

ハロゲンを含まないため、環境への負荷が少ない

高信頼性

フラックス残渣による腐食性が低く、長期的な信頼性が高い

FR-551のフラックス特性

フラックスタイプ	無洗浄タイプ
フラックス分類	ROL0 (IPC J-STD-004C)
ハライド含有量[mass%]	0.00%
銅板腐食試験	合格 (JIS Z 3197)
銅鏡腐食試験	ブレイクスルーなし (IPC-TM-650)
絶縁抵抗試験	$1 \times 10^8 \Omega$ 以上 (JIS Z 3197)
電圧印加耐圧湿性試験	マイグレーション発生なし (JIS Z 3197)


FR-641シリーズ アンフラックスタイプ

フラックスを含有していないので、自由に選択できます。


お手持ちのフラックスを塗布してからウィックをのせ、はんだこてで加熱して、はんだを吸取ります。

■ 作業に合わせて選択できる線幅 1.5mm～5mm



表面実装部品リワーク時のはんだ除去




挿入部品のはんだ除去



カップ端子の金めっき除去



原寸大



■ 1.5m巻きと25m巻きをご用意

1.5m
巻き



保管に便利な
チャック付き袋

ESD SAFE仕様の
ポビンケース



25m
巻き



大量に使用される現場では
コストパフォーマンスに
優れた25m巻きがおすすめ

WICKの品番・仕様など
詳しい情報はwebへ



■ WICKカッター FT-630

もっと効率的に！



はんだを吸い取った後、はんだこてを
ニッパに持ち替えることなく片手で
カットできるため作業効率が上がります。

詳しくはこちら ▶▶▶



FR-101シリーズ 作業性に優れたフラックスを採用

外観	品番	線幅 (mm)					長さ (m)		JANコード	メーカー希望小売価格
		1.5	2.0	2.5	3.0	5.0	1.5	25		
 ケース ESD SAFE	FR101-1515-J	●					●		4962615062988	¥330 (税抜 ¥300)
	FR101-2015-J		●				●		4962615062995	¥374 (税抜 ¥340)
	FR101-2515-J			●			●		4962615063008	¥396 (税抜 ¥360)
	FR101-3015-J				●		●		4962615063015	¥429 (税抜 ¥390)
	FR101-5015-J					●	●		4962615063022	¥660 (税抜 ¥600)
 ケース ESD SAFE	FR101-20250-J		●					●	4962615063039	¥4,400 (税抜 ¥4,000)
	FR101-25250-J			●				●	4962615063046	¥4,730 (税抜 ¥4,300)
	FR101-30250-J				●			●	4962615063053	¥5,390 (税抜 ¥4,900)

FR-551シリーズ ハロゲンフリーフラックスを採用

外観	品番	線幅 (mm)					長さ (m)		JANコード	メーカー希望小売価格
		1.5	2.0	2.5	3.0	5.0	1.5	25		
 ケース ESD SAFE	FR551-1515-J	●					●		4962615063060	¥330 (税抜 ¥300)
	FR551-2015-J		●				●		4962615063077	¥374 (税抜 ¥340)
	FR551-2515-J			●			●		4962615063084	¥396 (税抜 ¥360)
	FR551-3015-J				●		●		4962615063091	¥429 (税抜 ¥390)
	FR551-5015-J					●	●		4962615063107	¥660 (税抜 ¥600)
 ケース ESD SAFE	FR551-20250-J		●					●	4962615063114	¥4,400 (税抜 ¥4,000)
	FR551-25250-J			●				●	4962615063121	¥4,730 (税抜 ¥4,300)
	FR551-30250-J				●			●	4962615063138	¥5,390 (税抜 ¥4,900)

FR-641シリーズ アンフラックスタイプ

外観	品番	線幅 (mm)					長さ (m)		JANコード	メーカー希望小売価格
		1.5	2.0	2.5	3.0	5.0	1.5	25		
 ケース ESD SAFE	FR641-1515-J	●					●		4962615063145	¥330 (税抜 ¥300)
	FR641-2015-J		●				●		4962615063152	¥374 (税抜 ¥340)
	FR641-2515-J			●			●		4962615063169	¥396 (税抜 ¥360)
	FR641-3015-J				●		●		4962615063176	¥429 (税抜 ¥390)