

HAKKO FV-310

HEATING GUN

パワフル & コントロール

従来品より最高温度 80℃、最大風量 25% アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。
作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。

50 ~ 530 °C
温度範囲

0.15 ~ 0.25 m³/min.
風量範囲

背面ラバー付きで、
自立作業時も転倒しにくい安全設計

高性能、長寿命ヒーター

蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。



画像はイメージです



温度調節つまみ 風量調節つまみ

作業例

A	B	C	D	E
パテ材乾燥	シールはがし	シュリンク加工	熱収縮チューブ	アクリル樹脂加工

温度・風量 無段階コントロール機能搭載

作業に最適な設定ができます。

品番 FV310-81

¥12,000 + 消費税

設定温度分布と作業内容

*温度、風量は参考値で、各設定の値を保証するものではありません。

風量調節つまみ (AIR)	温度調節つまみ (TEMP.)	1	2	3	4	5
		1 (0.15m³/min.)	65℃ A B C D E	125℃ A B C D E	245℃ A B C D E	385℃ A B C D E
2 (0.17m³/min.)	60℃ A B C D E	115℃ A B C D E	230℃ A B C D E	350℃ A B C D E	480℃ A B C D E	
3 (0.2m³/min.)	55℃ A B C D E	100℃ A B C D E	195℃ A B C D E	300℃ A B C D E	410℃ A B C D E	
4 (0.23m³/min.)	52℃ A B C D E	95℃ A B C D E	175℃ A B C D E	270℃ A B C D E	365℃ A B C D E	
5 (0.25m³/min.)	50℃ A B C D E	85℃ A B C D E	165℃ A B C D E	245℃ A B C D E	335℃ A B C D E	

■ オプション

N70-01 ¥600 + 消費税

ノズル/ヘラ型 20mm
※ノズルホルダー (品番 N70-05)
に取り付けてご使用ください。



JAN コード
4962615049491

N70-02 ¥1,000 + 消費税

ノズル/ヘラ型 62mm



JAN コード
4962615049507

N70-03 ¥600 + 消費税

ノズル/フック型 20mm



JAN コード
4962615049514

N70-04 ¥600 + 消費税

ノズル/フック型 40mm



JAN コード
4962615049521

N70-05 ¥2,000 + 消費税

ノズルホルダー



JAN コード
4962615049538

N70-06 ¥600 + 消費税

ノズル/シングル 12mm

※ノズルホルダー (品番 N70-05)
に取り付けてご使用ください。



JAN コード
4962615049545

N70-07 ¥5,000 + 消費税

ノズル/V型 溶接棒 4mm 用

※ノズルホルダー (品番 N70-05)
に取り付けてご使用ください。



JAN コード
4962615052835

A1115 ¥3,200 + 消費税

ローラー



JAN コード
4962615001598

B5166 ¥1,000 + 消費税

スタンド



JAN コード
4962615049552

YouTube



FV-310の詳細内容は
動画でチェック!

オプションのスタンドを使用することで、
自立作業時もさらに安定し、安全に使えます。



<スタンド使用>

<スタンドなし>

塗装・パテ材の乾燥

粘着剤シートの施工

シールはがし

シュリンク加工



熱収縮チューブ

樹脂の曲げ加工

床材の熱溶着

塩ビシート溶着



■ 交換部品

A5039 ¥4,000 + 消費税

ヒーター



カートリッジ式ヒーター採用。
ドライバー1本で簡単に交換が
できます。

JAN コード
4962615049231



■ セット内容



FV-310 工業用ドライヤー

本体、取扱説明書

■ 仕様

品番	FV310-81
価格	¥12,000 + 消費税
電源	100V 50/60Hz
消費電力	1000W
最高温度	530℃ (50~530℃連続可変)
風速	600m/min.
風量	0.15~0.25m³/min.
外形寸法	240(W)×190(H)×70(D)mm
重量	0.6kg
JANコード	4962615049057

※最高温度は吹出し口から10mmで測定した値です。 ※寸法と重量はコードを除きます。



白光株式会社

http://www.hakko.com

大 阪 / 〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号
大阪営業 TEL:(06)6561-1574(代) FAX:(06)6568-0821
海外営業 TEL:(06)6561-3225(代) FAX:(06)6561-8466
東 京 / 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町14 東信神田ビル9F
TEL:(03)5297-8581(代) FAX:(03)5297-8591

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
※いかなる形式においても無断でこのカタログの全部、または一部を複製し、
利用することを固く禁じます。