

NOTE / HINWEIS

2. SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN

(P.2)

Plage de température / Temperaturbereich	HAKKO FM-2026/2027	200-450°C(400-840°F)
	HAKKO FM-2022/2023	200-400°C(400-750°F)
	HAKKO FM-2024	350-450°C(660-840°F)
	HAKKO FM-2030/2031	200-500°C(400-930°F)

5. OPERATION / HANDHABUNG

(P.7)

Le HAKKO FM-2030/FM-2031 peut être relié au connecteur du canal D.

HAKKO FM-2030/FM-2031 kann an den Kanal D angeschlossen werden.

Modèle / Modell	Canal D / Kanal D	Canal S / Kanal S
FM-2030	○	—
FM-2031	○	—

Modèle (Canal D)	Canal	Contrôle du canal double		Modell (Kanal D)	Kanal	Doppelkanalsteuerung	
		Activé	Désactivé			EIN	AUS
FM-2030	Côté affichage	S'allume	S'allume	FM-2030	Anzeigenseite	Leuchtet.	Leuchtet.
	Côté sans affichage	Eteint	Eteint		Seite ohne Anzeige	AUS.	AUS.
FM-2031	Côté affichage	S'allume	S'allume	FM-2031	Anzeigenseite	Leuchtet.	Leuchtet.
	Côté sans affichage	Eteint	Eteint		Seite ohne Anzeige	AUS.	AUS.

13. NOMENCLATURE DES PIECES EN OPTION / LISTE DES OPTIONALEN ZUBEHÖRS

(P.25)

Pièce N° / Art-Nr.	Nom de la pièce / Teilebezeichnung	Specifications / Spezifikationen
FM2030-01	Fer à souder seulement / Nur LötKolben	
FM2030-02	Jeu de conversion / Umrüstbausatz	*4
FM2031-01	Fer à souder seulement / Nur LötKolben	
FM2031-02	Jeu de conversion / Umrüstbausatz	*4

*4: Avec un porte-outil en mode de veille, un câble de branchement, une plaque résistante à la chaleur, 599B

*4: Mit LötKolbenhalter (Schaltköcher), Verbindungskabel, Thermoisolation, 599B