

ESD PROTECTIVE MAT

FE-302

取扱説明書

●

このたびはハッコー FE-302 をお買い上げいただき
まことにありがとうございます。
本製品は立ち作業用制電マットです。
お使いになる前に必ず本書をお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に
大切に保管しておいてください。

●

■仕様

品名	ハッコー FE-302	
品番	FE302-81	FE302-82
電気抵抗	1 × 10 ⁷ Ω以下 (安研法*、電極Φ60 × 10 kg DC 100 V)	
材質	ニトリルゴム (NBR)	
硬さ	60 ±5 (JIS K 6253 デュロメータ A型)	
引っ張り強度	8.8 MPa以上 (JIS K 6251)	
寸法	600 (L) × 915 (W) × 11 (T) mm	465 (L) × 600 (W) × 11 (T) mm

*労働安全衛生総合研究所技術指針 静電気安全指針の作業床の漏洩抵抗の測定方法。

■メンテナンス

⚠注意

- アルカリ性剥離剤はゴム素材に悪影響を与えますので使用しないでください。
- 樹脂ワックスの使用は導電性の阻害のみならず、歩行によるマットの変形にワックスが追従せずワックスの粉化が発生する可能性があります。

日常の手入れは固く絞ったモップ等で拭いてください。
洗浄は必ず中性洗剤を使用してください。洗浄後は十分水拭きしてください。
マットは汗、油などの汚れが蓄積しますと性能が落ちてきますので、定期的なクリーニングをおすすめします。

■オプション

品番	品名
B1750	アースコード / 2本入り