

FX-9707 高熱容量はんだこて



こて先別売



こて先別売

FX9707-81 ¥11,000 (税抜 ¥10,000)
こて部 FX-9707、取扱説明書

コンバージョンキット
FX9707-811 ¥26,400 (税抜 ¥24,000)
こて部 FX-9707、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付き)、取扱説明書

■仕様

品 名	FX-9707
消 費 電 力	200W (24V)
設 定 温 度 範 囲	50～500℃
こて先アース間抵抗	<2Ω
リ ー ク 電 圧	<2mV
ヒ ー タ ー	コンボジットヒーター
コ ー ド 長 さ	1.2m
全長 (除コード)	222mm (こて先 T53-D24を付けた場合)
重量 (除コード)	41g (こて先 T53-D24を付けた場合)

FX-9708 高熱容量N₂はんだこて



こて先別売



こて先別売















FX9708-81 ¥19,800 (税抜 ¥18,000)
こて部 FX-9708、取扱説明書

コンバージョンキット
FX9708-811 ¥35,200 (税抜 ¥32,000)
こて部 FX-9708、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付き)、取扱説明書



■仕様

品 名	FX-9708
消 費 電 力	200W (24V)
設 定 温 度 範 囲	50～500℃
こて先アース間抵抗	<2Ω
リ ー ク 電 圧	<2mV
ヒ ー タ ー	コンボジットヒーター
コ ー ド 長 さ	1.2m
全長 (除コード)	231mm (こて先 T53-D24を付けた場合)
重量 (除コード)	47g (こて先 T53-D24、ノズル組品Cを付けた場合)

T53シリーズこて先一覧

B型	BC型	単位：mm			
T53-B05 ¥3,960 (税抜 ¥3,600)	T53-BC2030 ¥3,960 (税抜 ¥3,600)	T53-BC4060 ¥3,960 (税抜 ¥3,600)	T53-BC6090 ¥3,960 (税抜 ¥3,600)		
					
N ₂ 対応	N ₂ 対応	N ₂ 対応	N ₂ 対応		
D型					
T53-D16 ¥3,960 (税抜 ¥3,600)	T53-D24 ¥3,960 (税抜 ¥3,600)	T53-D32 ¥3,960 (税抜 ¥3,600)	T53-D45 ¥3,960 (税抜 ¥3,600)	T53-D52 ¥3,960 (税抜 ¥3,600)	
					
N ₂ 対応	N ₂ 対応	N ₂ 対応	N ₂ 対応	N ₂ 対応	
K型	溝付き型	V溝付き型			
T53-K ¥6,380 (税抜 ¥5,800)	T53-BCR1645 ¥6,380 (税抜 ¥5,800)	T53-DR32 ¥6,380 (税抜 ¥5,800)	T53-DR45 ¥6,380 (税抜 ¥5,800)	T53-DR52 ¥6,380 (税抜 ¥5,800)	
					
N ₂ 対応	N ₂ 対応	N ₂ 対応	N ₂ 対応	N ₂ 対応	

高熱容量N₂はんだこて FX-9708は、こて先に対応したノズル組品を装着してご使用ください。

		
ノズル組品		
A B5345 ¥6,600 (税抜 ¥6,000)	B B5346 ¥6,600 (税抜 ¥6,000)	C B5347 ¥6,600 (税抜 ¥6,000)



N₂システム組み合わせイメージ



白光株式会社

https://www.hakko.com

大 阪 / 〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号
大阪営業 TEL: (06) 6561-1574 (代) FAX: (06) 6568-0821
海外営業 TEL: (06) 6561-3225 (代) FAX: (06) 6561-8466
東 京 / 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町14 東信神田ビル9F
TEL: (03) 5297-8581 (代) FAX: (03) 5297-8591
名 古 屋 / 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2丁目4番3号 錦パークビル8F
HAKKO TECHNO-BASE NAGOYA TEL: (052) 218-3674 FAX: (052) 218-3681

※価格は、税込価格 (10%) を表示しています。
※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
※いかなる形式においても無断でこのカタログの全部、または一部を複製し、
利用することを固く禁じます。

CA00571EaYa003 2024.02

ステーション・こて部・こて台・こて先 適用一覧

ステーション

こて部

こて台

こて先



FX-971 100W 1ポートステーション



こて先別売



こて先別売

FX971-81 ¥49,500 (税抜 ¥45,000)

本体、こて部 FX-9701、こて台 FH-215(クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付き)、USBケーブル、電源コード、取扱説明書、登録書(保証書)*

※購入後、1ヶ月以内にユーザー登録いただくと3年間の保証(無償修理)サービスを受けることができます。ただし、消耗部品は対象外です。

ソフトウェアは白光webサイトよりダウンロードしていただけます。

■仕様

品名	FX-971
電源	AC 100V 50/60Hz
消費電力	100W
プラグ形状	2極接地型プラグ
設定温度範囲	50～450℃
リップル温度	無負荷時±3℃

ステーション部

出力	AC 24V
外形寸法	角度を付けた場合 : 93(W)×126(H)×133(D)mm 角度を付けない場合 : 93(W)×126(H)×123(D)mm
重量	1.2kg

こて部

消費電力	95W (24V)
こて先アース間抵抗	<2Ω
リーク電圧	<2mV
ヒーター	コンボジットヒーター
コード長さ	1.2m
全長(除コード)	206mm (こて先 T39-D24を付けた場合)
重量(除コード)	31g (こて先 T39-D24を付けた場合)

FX-9701 はんだこて



こて先別売



こて先別売

FX9701-81 ¥8,800 (税抜 ¥8,000)

こて部 FX-9701

コンバージョンキット

FX9701-811 ¥19,800 (税抜 ¥18,000)

こて部 FX-9701、こて台 FH-215(クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付き)

■仕様

品名	FX-9701
消費電力	95W (24V)
設定温度範囲	50～450℃
こて先アース間抵抗	<2Ω
リーク電圧	<2mV
ヒーター	コンボジットヒーター
コード長さ	1.2m
全長(除コード)	206mm (こて先 T39-D24を付けた場合)
重量(除コード)	31g (こて先 T39-D24を付けた場合)

FX-972 200W 2ポートステーション



こて先別売

FX972-81 ¥71,500 (税抜 ¥65,000)

本体、こて部 FX-9701、こて台 FH-215(クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付き)、カラーバンド 2個、USBケーブル、電源コード、取扱説明書、登録書(保証書)*

※購入後、1ヶ月以内にユーザー登録いただくと3年間の保証(無償修理)サービスを受けることができます。ただし、消耗部品は対象外です。

ソフトウェアは白光webサイトよりダウンロードしていただけます。

■仕様

品名	FX-972
電源	AC 100V 50/60Hz
消費電力	200W
プラグ形状	2極接地型プラグ
設定温度範囲	50～450℃ 高熱容量はんだこて接続時 : 50～500℃
リップル温度	無負荷時±3℃ 高熱容量はんだこて接続時 : 無負荷時±5℃

ステーション部

出力	AC 24V
外形寸法	角度を付けた場合 : 126(W)×151(H)×149(D)mm 角度を付けない場合 : 126(W)×151(H)×136(D)mm
重量	2.8kg

こて部

消費電力	95W (24V)
こて先アース間抵抗	<2Ω
リーク電圧	<2mV
ヒーター	コンボジットヒーター
コード長さ	1.2m
全長(除コード)	206mm (こて先 T39-D24を付けた場合)
重量(除コード)	31g (こて先 T39-D24を付けた場合)

FX-9702 N₂はんだこて



こて先別売



こて先別売

FX9702-81 ¥23,100 (税抜 ¥21,000)

こて部 FX-9702、取扱説明書

コンバージョンキット

FX9702-811 ¥34,100 (税抜 ¥31,000)

こて部 FX-9702、こて台 FH-215(クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付き)、取扱説明書

■仕様

品名	FX-9702
消費電力	95W (24V)
設定温度範囲	50～450℃
こて先アース間抵抗	<2Ω
リーク電圧	<2mV
ヒーター	コンボジットヒーター
コード長さ	1.2m
全長(除コード)	227mm (こて先 T39-D24を付けた場合)
重量(除コード)	49g (こて先 T39-D24、ノズル組品Dを付けた場合)

T39シリーズこて先一覧

B型					単位: mm
T39-B02	¥1,760(税抜 ¥1,600)	T39-B05	¥1,760(税抜 ¥1,600)	T39-B07	¥1,760(税抜 ¥1,600)
T39-BL02	¥1,980(税抜 ¥1,800)	T39-BLL02	¥1,980(税抜 ¥1,800)		
T39-BS02	¥1,980(税抜 ¥1,800)	T39-BS03	¥1,980(税抜 ¥1,800)		
BC型					
T39-BC1020	¥1,980(税抜 ¥1,800)	T39-BC1530	¥1,980(税抜 ¥1,800)	T39-BC2040	¥1,980(税抜 ¥1,800)
T39-BC2535	¥1,980(税抜 ¥1,800)	T39-BC3065	¥1,980(税抜 ¥1,800)		
T39-BC3545	¥1,980(税抜 ¥1,800)	T39-BCF1020*	¥1,980(税抜 ¥1,800)	T39-BCF2535*	¥1,980(税抜 ¥1,800)
T39-BCF3545*	¥1,980(税抜 ¥1,800)				
BCM型					
T39-BCM2535	¥2,420(税抜 ¥2,200)	T39-BCM3545	¥2,420(税抜 ¥2,200)		
C型					
T39-C1020	¥1,980(税抜 ¥1,800)	T39-C1025	¥1,980(税抜 ¥1,800)	T39-C4055	¥1,980(税抜 ¥1,800)
T39-CF4055*	¥1,980(税抜 ¥1,800)				
D型					
T39-D08	¥1,980(税抜 ¥1,800)	T39-D12	¥1,980(税抜 ¥1,800)	T39-D16	¥1,980(税抜 ¥1,800)
T39-D24	¥1,980(税抜 ¥1,800)	T39-D32	¥1,980(税抜 ¥1,800)		
T39-D4	¥1,980(税抜 ¥1,800)	T39-D52	¥1,980(税抜 ¥1,800)	T39-DL32	¥2,200(税抜 ¥2,000)
T39-DL4	¥2,200(税抜 ¥2,000)	T39-DL52	¥2,200(税抜 ¥2,000)		
T39-DLS15	¥2,860(税抜 ¥2,600)	T39-DS24	¥2,200(税抜 ¥2,000)	T39-DS32	¥2,200(税抜 ¥2,000)
T39-DS4	¥2,200(税抜 ¥2,000)	T39-DS52	¥2,200(税抜 ¥2,000)		

*カット面のみはんだめっき

I型					単位: mm
T39-I02	¥2,200(税抜 ¥2,000)	T39-IL02	¥2,420(税抜 ¥2,200)	T39-ILS015	¥2,420(税抜 ¥2,200)
J型					
T39-J02	¥2,420(税抜 ¥2,200)	T39-JL02	¥2,420(税抜 ¥2,200)	T39-JS02	¥2,420(税抜 ¥2,200)
T39-JD08	¥2,420(税抜 ¥2,200)	T39-JD14	¥2,420(税抜 ¥2,200)		
T39-JD16	¥2,420(税抜 ¥2,200)				
K型					
T39-K	¥3,080(税抜 ¥2,800)	T39-KF	¥3,080(税抜 ¥2,800)	T39-KL	¥3,080(税抜 ¥2,800)
T39-KR	¥3,080(税抜 ¥2,800)	T39-KU	¥3,080(税抜 ¥2,800)		
溝付き型					
T39-BCR1235	¥3,520(税抜 ¥3,200)	T39-BCR12	¥3,520(税抜 ¥3,200)	T39-BCR16	¥3,520(税抜 ¥3,200)
T39-BCR24	¥3,520(税抜 ¥3,200)	T39-BCR32	¥3,520(税抜 ¥3,200)		
V溝付き型					
T39-BCR4	¥3,520(税抜 ¥3,200)	T39-BCR52	¥3,520(税抜 ¥3,200)	T39-DR12	¥3,520(税抜 ¥3,200)
T39-DR16	¥3,520(税抜 ¥3,200)	T39-DR24	¥3,520(税抜 ¥3,200)		
T39-DR32	¥3,520(税抜 ¥3,200)	T39-DR4	¥3,520(税抜 ¥3,200)	T39-DR52	¥3,520(税抜 ¥3,200)
スパチュラ					
T39-SP104	¥7,150(税抜 ¥6,500)	T39-SP157	¥7,150(税抜 ¥6,500)	T39-SP212	¥7,700(税抜 ¥7,000)

N₂はんだこて FX-9702は、**N₂対応** マークのあるこて先のみ使用可能です。
こて先に対応したノズル組品を装着してご使用ください。

ノズル組品

93

A B5290 ¥5,500 (税抜 ¥5,000)	B B5291 ¥5,500 (税抜 ¥5,000)	C B5292 ¥5,500 (税抜 ¥5,000)	D B5293 ¥6,380 (税抜 ¥5,800)
E B5294 ¥6,380 (税抜 ¥5,800)	F B5295 ¥6,380 (税抜 ¥5,800)	G B5296 ¥6,380 (税抜 ¥5,800)	H B5297 ¥6,380 (税抜 ¥5,800)
I B5298 ¥6,380 (税抜 ¥5,800)	J B5332 ¥6,380 (税抜 ¥5,800)	K B5333 ¥6,380 (税抜 ¥5,800)	



N₂システム組み合わせイメージ

FX-9703 マイクロはんだこて



FX9703-81 ¥10,450 (税抜 ¥9,500)
こて部 FX-9703、取扱説明書

コンバージョンキット
FX9703-811 ¥26,950 (税抜 ¥24,500)
こて部 FX-9703、こて台 FH-215(クリーニングスポンジ、クリーニングブラシ付き)、取扱説明書

仕様

品名	FX-9703
消費電力	70W (24V)
設定温度範囲	50~450℃
こて先アース間抵抗	<2Ω
リーク電圧	<2mV
ヒーター	コンポジットヒーター
コード長さ	1.2m
全長(除コード)	174mm (こて先 T50-D1を付けた場合)
重量(除コード)	15g (こて先 T50-D1を付けた場合)

FX-9704 マイクロN₂はんだこて



FX9704-81 ¥16,500 (税抜 ¥15,000)
こて部 FX-9704、取扱説明書

コンバージョンキット
FX9704-811 ¥33,000 (税抜 ¥30,000)
こて部 FX-9704、こて台 FH-215(クリーニングスポンジ、クリーニングブラシ付き)、取扱説明書


仕様

品名	FX-9704
消費電力	70W (24V)
設定温度範囲	50~450℃
こて先アース間抵抗	<2Ω
リーク電圧	<2mV
ヒーター	コンポジットヒーター
コード長さ	1.2m
全長(除コード)	196mm (こて先 T50-D1を付けた場合)
重量(除コード)	35g (こて先 T50-D1、ノズル組品Aを付けた場合)


T50シリーズこて先一覧

D型				I型	
T50-D02	¥4,620 (税抜 ¥4,200)	T50-D04	¥4,620 (税抜 ¥4,200)	T50-D06	¥4,620 (税抜 ¥4,200)
T50-D1	¥4,620 (税抜 ¥4,200)	T50-I01	¥4,620 (税抜 ¥4,200)		
T50-J01	¥4,950 (税抜 ¥4,500)	T50-KU	¥4,950 (税抜 ¥4,500)	T50-KN	¥4,950 (税抜 ¥4,500)

マイクロN₂はんだこて FX-9704は、こて先に対応したノズル組品を装着してご使用ください。



こて先 T50-D06にノズル組品A・Bを装着した際の装着イメージ



こて先を覆かせて使用する場合やノズル組品Bが周囲の部品に干渉する場合はノズル組品Aをご使用ください。

FX-9705 ホットツイーザー



FX9705-81 ¥19,800 (税抜 ¥18,000)
こて部 FX-9705、取扱説明書

コンバージョンキット
FX9705-811 ¥33,000 (税抜 ¥30,000)
こて部 FX-9705、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付き)、取扱説明書

仕様

品名	FX-9705
消費電力	190W (24V)
設定温度範囲	50~450℃
こて先アース間抵抗	<2Ω
リーク電圧	<2mV
ヒーター	コンポジットヒーター
コード長さ	1.2m
全長(除コード)	146mm (こて先 T51-L16を付けた場合)
重量(除コード)	55g (こて先 T51-L16を付けた場合)

T51シリーズこて先一覧 (2本1組)

チップ用		SOP用	
T51-C05	¥10,780 (税抜 ¥9,800)	T51-L6	¥10,780 (税抜 ¥9,800)
T51-I05	¥10,780 (税抜 ¥9,800)	T51-L8	¥10,780 (税抜 ¥9,800)
T51-L1	¥10,780 (税抜 ¥9,800)	T51-L10	¥10,780 (税抜 ¥9,800)
T51-L2	¥10,780 (税抜 ¥9,800)	T51-L13	¥10,780 (税抜 ¥9,800)
T51-L3	¥10,780 (税抜 ¥9,800)	T51-L16	¥10,780 (税抜 ¥9,800)
T51-LA3	¥10,780 (税抜 ¥9,800)	T51-LA6	¥10,780 (税抜 ¥9,800)
T51-L8	¥10,780 (税抜 ¥9,800)	T51-LA10	¥10,780 (税抜 ¥9,800)
T51-L10	¥10,780 (税抜 ¥9,800)		
T51-L13	¥10,780 (税抜 ¥9,800)		
T51-L16	¥10,780 (税抜 ¥9,800)		
T51-LA3	¥10,780 (税抜 ¥9,800)		
T51-LA6	¥10,780 (税抜 ¥9,800)		
T51-LA10	¥10,780 (税抜 ¥9,800)		

FX-9706 マイクロホットツイーザー



FX9706-81 ¥19,800 (税抜 ¥18,000)
こて部 FX-9706、取扱説明書

コンバージョンキット
FX9706-811 ¥35,200 (税抜 ¥32,000)
こて部 FX-9706、こて台 FH-215(クリーニングスポンジ、クリーニングブラシ付き)、取扱説明書

仕様

品名	FX-9706
消費電力	140W (24V)
設定温度範囲	50~450℃
こて先アース間抵抗	<2Ω
リーク電圧	<2mV
ヒーター	コンポジットヒーター
コード長さ	1.2m
全長(除コード)	130mm (こて先 T52-I015を付けた場合)
重量(除コード)	33g (こて先 T52-I015を付けた場合)

T52シリーズこて先一覧 (2本1組)

チップ用		SOP用	
T52-I005	¥15,400 (税抜 ¥14,000)	T52-I015	¥11,880 (税抜 ¥10,800)
T52-L1	¥11,880 (税抜 ¥10,800)	T52-L2	¥11,880 (税抜 ¥10,800)
T52-J005	¥15,400 (税抜 ¥14,000)	T52-J015	¥11,880 (税抜 ¥10,800)
T52-K	¥11,880 (税抜 ¥10,800)		